

CUSTOM introduce sul mercato del punto vendita la nuova KUBE, stampante termica ad altissima velocità, fino a 220mm/sec, silenziosa e dalle elevate prestazioni. KUBE rappresenta la soluzione di stampa rivoluzionaria per il mercato del retail e dell'hospitality. Le ridotte dimensioni e il design accattivante (diversi colori disponibili), rendono KUBE facilmente collocabile all'interno dei punti vendita dove l'esigenza di spazio è prioritaria. KUBE può essere installata sia in posizione verticale che orizzontale permettendo di ottimizzare lo spazio di lavoro e rendendolo ordinato grazie ai cavi di collegamento nascosti. L'elevata capacità del rotolo carta, diametro 90mm, permette di aumentare l'autonomia di stampa.

KUBE è in grado di stampare su carta di larghezza 80mm oppure 82.5mm. La stampante è completa di drivers (Windows e Linux) e utilità per la creazione e l'aggiornamento di loghi e caratteri. KUBE è disponibile con interfaccia seriale RS232, USB, parallela e Ethernet e con driver di pilotaggio cassetto.

KUBE è completa di buzzer per segnalazioni acustiche, anche polifoniche. È possibile personalizzare diverse melodie, associandole a eventi specifici (emissione scontrino, ultimo ticket, ecc.).



Disponibili



LCD Customer Displays



Tastiere



Terminali PC Touch



Access Point

KUBE



- Velocissima e Silenziosa
- Design Compatto
- Larghezza Carta 80mm / 82.5mm
- Robusta ed Affidabile
- Ampio Rotolo Carta

Kube	
Metodo di stampa	Stampa termica
Risoluzione	203 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa (mm/sec)	High Quality 140, Normal 180, High Speed 220
Set di caratteri	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)
Formati di stampa	Normale, altezza e larghezza da 1x a 8x, rovesciato, sottolineato, corsivo, grassetto
Direzione di stampa	Dritto, 90, 180, 270
Larghezza carta	80mm/ 82.5mm
Spessore carta	da 65 a 100µm
Dimensione rotolo	Max 90 mm
Emulazione	CUSTOM/POS
Interfacce	Serial 25pin / USB Serial 9 pin / CX MB / CX STD
Buffer di ricezione	4 KB
Memoria flash	384 KB
Memoria grafica	2 loghi di 608 x 862
Drivers	Win 2K, XP; Linux
Assorbimenti	1,5 A*
Alimentazione	24 Vdc +/- 10% (alimentatore esterno)
Funzione DKD	1 Driver o Display cliente
MTBF	360.000 ore**
Sicurezza	EN60950 2001
Marchi	CE, cUL, RoHS Compliant
Dimensioni (LxPxA mm)	140x208x152 mm
Peso	2 Kg



Splash Proof: protezione anti-acqua

➔ 12 22 25 26 27 28

CE cUL US *50% printing rate **scheda elettronica