



D4 202

Stampante Etichette

D4 202 è una stampante 4" di etichette da tavolo compatta con dotazioni di livello industriale e alte performance. D4 202 è dotata di display LCD retroilluminato a colori che rende il menù comodo per gli utenti. Porte di comunicazione multiple, slot SD per immagazzinamento dati, applicazione real time clock per stampa di data e orario sono alcune delle principali caratteristiche che rendono questa stampante di etichette ideale per tutti i tipi di applicazione. Due modelli disponibili D4 202 e D4 202 ETH con interfaccia ethernet a bordo.



SCHEDA TECNICA

	D4 202	D4 202 ETH
Metodo di stampa	Termico diretto / Transfer termico	
Risoluzione	203 dpi	
Velocità di stampa	5 ips	
Larghezza di stampa	104 mm	
Sensori	Sensore mobile trasparente e riflettente Sensore cartuccia Sensore cover aperta	
Memoria RAM	128 MB	
Display	Colorful 2.8" LCD display retroilluminato, 240 × 320 dots	
Pannello di controllo	4 tasti multi-funzione	
Supporto	Larghezza massima etichetta: 110 mm Larghezza minima etichetta: 15 mm Diametro massimo rotolo: 127 mm Diametro nucleo: 25.4 mm Spessore: 0.06 mm to 0.2 mm Tipo di supporto: Continuo, die-cut, tag, fan-fold, black mark	
Cartuccia	OD: 39 mm Lunghezza max: 100 m Larghezza: 25.4mm a 110 mm ID: 1 2.7 mm Tipo cartuccia: cera, cera/resina, resina	
Linguaggio emulazione	PEPL, PDPL, PZPL	
Interfacce	Porta USB slave Porta USB master Porta seriale Porta Ethernet 10/100Mbps (opzionale)	Porta USB slave Porta USB master Porta seriale Porta Ethernet 10/100Mbps a bordo
Barcodes 1D/2D supportati	Code39 stand or extended, Code39 with check digit, Code93, Code128 UCC, Code128 Auto A,B,C mode, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN13, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Interleaved with human readable check digit, UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-A 2&5 digit add-on, UPC-E, UPC-E 2&5 digit add-on, UPC Interleaved 2 of 5, Code 11 PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR code	
Font	5 font bitmap interni espandibili (alfanumerici) 2 font bitmap interni espandibili (solo numerici) Font soft scaricabili 4 direzioni: 0, 90, 180, 270 gradi	
Immagine	PEPL: PCX, grafica binaria diretta	
Opzioni	Kit spellicolatore Cutter Modulo Ethernet	
Batteria	Alimentatore di commutazione Input: 100 to 240 V, 1 .8 A, 50~60 Hz Output: 24 V, 2.5 A	
Audio	Segnale acustico quando si verifica un errore	
Ambiente	Operazioni: 5 °C a 45°C Stoccaggio: -20 °C a 50 °C	
Umidità	Operazioni: 0% a 90% senza condensa Stoccaggio: 5% a 95% senza condensa	
Dimensioni	263 mm (L) × 200 mm (P) × 188 mm (A)	

D4 202

D4 202 ETH

Peso

2 kg

MODELLI



911MK020100333

LABEL PRINTER D4 202 USB
RS232 CON DISPLAY NERO



911MK020100733

LABEL PRINTER D4 202 ETH USB
RS232 CON DISPLAY NERO

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2024