



KPM180H-LL

Stampante etichette bagagli per CUSS e SBD: supporta carta per etichette linerless, dotata di autocutter ed espulsore/retainer motorizzato

KPM180H-LL è la stampante più compatta per carte d'imbarco ed etichette bagagli con firmware AEA nativo o driver Windows per una perfetta integrazione in piattaforme CUSS. KPM180H-LL è stata pensata appositamente per piccoli banchi check-in o CUSS, in cui lo spazio è un problema fondamentale. La stampante può gestire carta pesante, fino a 255 g/m², e biglietti da 20mm a 82,5 mm di larghezza, con un'affidabile ed elevata velocità di stampa di 203 mm/s. La funzione Hot swap consente di rimuovere la stampante dal kiosk o dal banco check-in senza spegnerla. KPM180H-LL può essere dotata di cutter altamente affidabile: - fino a 2 milioni di tagli - e un fermo motorizzato con funzione di espulsione, per impedire la caduta del biglietto in seguito al taglio. La stampante supporta barcode 2D ed è provvista di status monitor per ricevere feedback a distanza dalla stampante, in modo facile ed efficiente. Oltre ai più comuni sensori, è dotata anche del nuovo sensore mobile VeryNotch, in grado di individuare i black mark e gap sul lato non termico. **Ora supporta le etichette bagaglio linerless.**



CARATTERISTICHE

- Estremamente compatta e affidabile
- Compatibile con Cupps
- Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
- Elevate velocità fino a 203 mm/s.
- Interfacce: USB, RS232 ed Ethernet
- Autocutter ad alte prestazioni opzionale con meccanismo Taglia e Trattieni/Espulsore motorizzato
- Rilevamento automatico della lunghezza del biglietto
- Tasto ON/OFF
- Scrittura RFID durante la stampa

FOCUS ON

- Stampa barcode 1D e 2D IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
- Interfacce RS232 / USB / Ethernet
- Sensori: verynotch regolabile (sopra e sotto), presenza biglietto, uscita biglietto, quasi fine carta, legge in trasparenza
- Modalità di stampa AEA e Windows
- Sistema operativo Custom

APPLICAZIONI

- Aeroporti: carte d'imbarco / etichette bagaglio
 - Biglietti parcheggio
 - Biglietti metro e autobus
 - Parchi tematici
 - Biglietti eventi
 - Braccialetti ospedalieri
-

SCHEMA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	203 mm/sec
Set caratteri	Latino, Cirillico, Cinese
Larghezza carta	54 mm (secondo le specifiche IATA BTP - risoluzione 740) 82,5 mm (secondo le specifiche IATA ATB - risoluzione 722e)
Emulazione	Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, IPTS 2019, IPTS 2022
Interfacce	RS232 / USB / Ethernet
Buffer dati	16 KB testo / 1 MB grafica
Memoria flash	3 MB
Driver	Windows [®] (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; Android™; iOS
Alimentazione	24 Vdc±10% , da 100 Vac a 240 Vac
Assorbimento medio	1.5A (12,5% dots accesi)
Vita testina	100Km / 100M impulsi
Temperatura di funzionamento	-10°C a +60°C
Dimensioni	149,5(L) x 67(H) x 108(W) mm
Peso	0,8 Kg

MODELLI



915AH030200700

PRINTER KPM180H-LL CUT PRES
ETH USB RS232 AVIATION



915AH030700700

PRINTER KPM180H-LL UHF RFID
CUT PRES ETH USB RS232
AVIATION

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2024