




MODUS3 X

Stampante kiosk ultra compatta

Stampante ultra compatta con scheda elettronica a bordo, compatibile con i sempre più sottili chioschi di ultima generazione. MODUS3 X unisce tutte le caratteristiche di una stampante self-service a una compattezza inimitabile. E' ultra leggera e, grazie al coperchio ad apertura completa, beneficia di un meccanismo di facile ispezione che garantisce una manutenzione più semplice.



ACCESSORI

- **Pretensionatore per gestione grandi rotoli fino a 160 mm (180 mm possibile)**
- Portarotolo con posizione carta multipla e fissaggio dx/sx fino a 80mm (sensore QFC non incluso)
- Portarotolo standard fino a 80mm (sensore QFC non incluso)
- Bocchetta di uscita carta con sensore anti-jam e sensore ticket in uscita
- Sensore quasi fine carta
- Cavo seriale con pulsante di avanzamento carta e LED di stato
- Alimentatore e cavi

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termico con testina fissa
Numero di dot	8 dot/mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	200 mm/s
Set caratteri	PC437, PC850, PC858, PC860, PC862, PC863, PC864, PC865, PC866, internazionali
Barcode supportati	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR Code, PDF417, Datamatrix, Aztec
Formato di stampa	Altezza/Larghezza da 1 a 8, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
Direzione di stampa	Normale, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta	da 54 a 82.5 mm
Grammatura carta	da 58g/m ² a 116g/m ²
Spessore carta	da 63µm a 120µm
Larghezza di stampa	da 48 a 80 mm
Dimensioni rotolo	120 mm Fino a 160 mm (180 mm possibile) con pretensionatore opzionale
Sensori	Ingresso carta Temperatura testina di stampa Chiusura coperchio Black mark lato non termico, a sinistra Anti-Jam (solo modello con presenter, opzionale per modello base) Ticket in uscita (opzionale sul modello base) Quasi fine carta opzionale Portarotolo con posizione carta multipla e fissaggio dx/sx fino a 80mm (sensore QFC non incluso) Portarotolo standard fino a 80mm (sensore QFC non incluso)
Emulazione	CUSTOM/POS
Interfacce	USB 2.0 full speed Seriale RS232
Memoria flash	768 kB interna
Memoria RAM	128 kB interna
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; CUPS Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS
Tool software	CustomPowerTool, PrinterSet, Status monitor, Windows e Android API
Specifiche elettriche	Dispositivo: 24, 19.5 Vdc (low power mode) Alimentatore esterno (opzionale): da 90 Vac a 264 Vac
Assorbimento medio	0.8 A
Vita testina	150 Km / 100 Milioni di impulsi (con carta consigliata)
Taglierina	1M di tagli MODUS3 X taglio Parziale / Totale MODUS3 X PRESENTER Taglio Totale
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +70°C

Dimensioni	116 (L) x 51 (P) x 62 (A) mm
	116 (L) x 96 (P) x 62 (A) mm con presenter
	133 (L) x 167 (P) x 147 (A) mm con staffa porta rotolo
	133 (L) x 213 (P) x 147 (A) mm presenter con staffa porta rotolo
	116 (L) x 54 (P) x 67 (A) mm con pretensionatore


Peso	400 gr
	614 gr con presenter

MODELLI



915LF020200300

STAMPANTE MODUS3 X USB
RS232 COMPATTA



915LF020300300

STAMPANTE MODUS3 X USB
RS232 CON PRESENTER

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024