



## TG02H

### Stampante ricevute estremamente compatta e versatile

Stampante ricevute estremamente compatta e versatile che consente una facile installazione e montaggio a pannello. La TG02H è disponibile con bocchetta in plastica nera.

- Migliore qualità di stampa a 200dpi
- Larghezza carta 57mm
- Velocità > di 80mm/sec
- Diametro rotolo carta fino a 90mm
- Interfacce RS232 e USB (seriale TTL con saldatura)
- Tear off ad alta affidabilità
- Sensori: temperatura testina, presenza carta, quasi fine carta, anti- inceppamento
- Alimentazione 12V e 24V



## CARATTERISTICHE

- Capacità di stampa barcode 1D/ 2D (QRCODE)
- Font internazionali a bordo: qualsiasi lingua disponibile
- Sistema anti-inceppamento brevettato
- Applicazioni esterne: temperatura operativa -20/+ 70°C
- Bassi consumi in stand-by
- Porta rotolo incluso

## APPLICAZIONI

- Macchine da gioco
  - Sistemi eliminacode
  - Distributori automatici
  - Kioski self-service
- 

## ACCESSORI


### Contenuto della confezione:

- Dispositivo, anello di bloccaggio, rotolo carta, disco per contenimento rotolo carta
-

## SCHEDA TECNICA

|                              |                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metodo di stampa</b>      | Termica con testina fissa                                                                                                                                    |
| Numero di dot                | 8 dots/mm                                                                                                                                                    |
| Colonne                      | Default 24; 32 e 42 colonne possibili con font diversi                                                                                                       |
| Risoluzione                  | 203 dpi                                                                                                                                                      |
| Velocità di stampa (mm/sec)  | 80 mm/s (carica 50 mm/s)                                                                                                                                     |
| Set caratteri                | Internazionali (default), Cinese, Coreano                                                                                                                    |
| Barcode supportati           | 1D/ 2D QRCODE                                                                                                                                                |
| Formato di stampa            | Normale, altezza e larghezza da 1 a 8, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo                                                                            |
| Direzione di stampa          | Dritto, 180°                                                                                                                                                 |
| Larghezza carta              | 57mm                                                                                                                                                         |
| Grammatura carta             | da 55 a 60 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                  |
| Larghezza di stampa          | 48 mm                                                                                                                                                        |
| Dimensioni rotolo            | Fino a 90mm                                                                                                                                                  |
| Sensori                      | Temperatura testina, presenza carta, quasi fine carta, anti-inceppamento                                                                                     |
| Emulazione                   | Compatibilità Escape Command                                                                                                                                 |
| Interfacce                   | RS232 (TTL disponibile), USB, AUX opzionale gaming                                                                                                           |
| Buffer dati                  | 8 Kb                                                                                                                                                         |
| Memoria flash                | 4 Mb                                                                                                                                                         |
| Memoria RAM                  | 512 Kb                                                                                                                                                       |
| Memoria grafica              | 2 Loghi: 384x682 dots                                                                                                                                        |
| Driver                       | Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente;<br>Linux (32/64 bit);<br>Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit);<br>Android™;<br>iOS |
| Tool software                | PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API                                                                                                              |
| Alimentazione                | 12 - 24 Vdc ± 10%                                                                                                                                            |
| Assorbimento medio           | 0.7 A (12Vdc)<br>0.4 A (24Vdc)                                                                                                                               |
| MTBF                         | 420.000 ore (scheda elettronica)                                                                                                                             |
| Vita testina                 | 50Km/100M impulsi                                                                                                                                            |
| Temperatura di funzionamento | -20/+ 70°C                                                                                                                                                   |
| Dimensioni                   | 129(L) x 120(H) x 100(W) mm (bocchetta nera)<br>126.2(L) x 85.2(H) x 92(W) mm (bocchetta illuminata)                                                         |
| Peso                         | 0.33 kg senza rotolo carta                                                                                                                                   |

## MODELLI



## **915HZ010300300**

STAMPANTE TG02H USB RS232

---

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2024