



TG1260HIII

Stampante Ricevute/Biglietti 60mm

- Telaio in metallo (zincato/lega d'alluminio)
- Elevata qualità di stampa a 200 dpi
- Larghezza carta 60 mm
- Spessore carta: da 60 a 80 µm
- Velocità > 60 mm/sec
- Interfaccia RS232 e USB
- Stampa codici a barre 1D e 2D (QRCODE)
- Caratteri: Europeo, Internazionale, Portoghese, Nordico, Arabo, Cinese e Russo
- Taglierina altamente affidabile: più di 1.000.000 tagli
- Sensori: temperatura testina, presenza carta, anti-inceppamento carta, ritiro biglietto, fine carta, quasi fine carta (opzionale)



CARATTERISTICHE

- Zero consumo in stand by
- Sistema anti-jamming brevettato
- Ideale per ambienti ostili, da -20°C fino a +70°C
- Bocchetta carta illuminata
- Rotolo carta multiposizione
- Ampia capacità rotolo carta: Ø 100 mm
- Struttura di metallo che assicura maggiore rigidità al meccanismo di stampa ed una migliore dissipazione del calore del motore, per una migliore stabilità ed affidabilità nel tempo
- Distribuzione migliorata della pressione del rullo-testina, per una migliore qualità di stampa

APPLICAZIONI

- Kioski self service
 - Sportelli bancari
 - Macchine da gioco
 - Parcometri
 - Sistemi eliminacode
 - Distributori automatici
-

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Colonne	32 - 42 - 56
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	60 mm/sec
Set caratteri	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312
Formato di stampa	Normale, altezza e larghezza da 1 a 4, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo, italic
Direzione di stampa	Dritto, 180°
Larghezza carta	60mm
Grammatura carta	da 55 a 70 g/m ²
Spessore carta	da 60 a 80 µm
Dimensioni rotolo	100 mm
Sensori	Temperatura testina, inceppamento carta, presenza carta, presenza notch, opzionale: quasi fine carta esterno
Emulazione	Custom/POS, TGH
Interfacce	RS232 + USB
Buffer dati	2 kB
Memoria flash	4 MB
Memoria grafica	2 loghi da 448x584 dots
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); Android™
Tool software	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentazione	12V +/- 10%
Assorbimento medio	0.66A (12,5% dots accesi)
MTBF	420.000 ore (scheda elettronica)
Vita testina	50Km/100M impulsi
Temperatura di funzionamento	-20°C + 70°C
Dimensioni	135 mm (L) x 114 mm (La) x 81 (A)
Peso	0,6 Kg

MODELLI



915CD090100300

STAMPANTE TG1260HIII USB

CUTTER LED OUT

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 10 maggio 2024