



TK202III

Stampante di biglietti

TK202III è molto veloce nella produzione di biglietti, con una velocità di stampa > 200mm/s. Differenti larghezze biglietto, da 20 a 82,5 mm, facilmente regolabili dall'utente. Grammatura biglietto da 80 a 255 g/m². Stampa codici a barre 1D e 2D.



CARATTERISTICHE

- Stampante di biglietti per carichi pesanti di lavoro
- Velocità di stampa fino a 200 mm/s
- Larghezza biglietto da 20 a 82,5 mm
- Grammatura biglietto: da 70 a 255 g/m²
- Testina di qualità potenziata per stampe nitide e precise
- Supporto rotolo/fan-fold
- Display integrato su 2 righe

FOCUS ON

- Stampa codici a barre 1D e 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, QRCODE
- Interfaccia RS232 + USB
- Sensori: sensori ottici inferiori e superiori completamente regolabili per qualsiasi larghezza di biglietto ed anche per il riconoscimento hole mark/gap traslucido
- La funzione tear-off è ideale per ridurre i costi, nessuna usura della taglierina anche con etichette
- Grafica: gestione dinamica dei loghi (memoria grafica max di 2MB)
- Caratteri: supporto caratteri True Font, qualsiasi lingua disponibile

ACCESSORI

Contenuto della confezione:

- Dispositivo, righello, adattatore AC, guida breve, riduttore per larghezza carta <40 mm, cavo seriale, cavo USB, cavo di alimentazione 220V

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Testina termica fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	>200 mm/sec
Set caratteri	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Formato di stampa	Altezza e larghezza da 1x a 8x, inverso, sottolineato, italico, grassetto
Direzione di stampa	Normale, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta	Da 20mm a 82.5mm (2mm step)
Grammatura carta	da 70 a 255 g/m ²
Emulazione	CUSTOM/POS - SVELTA
Interfacce	RS232 / USB
Buffer dati	64 KB
Memoria flash	16 MB
Memoria grafica	Gestione dinamica dei loghi (memoria grafica max 2MB)
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; Android™; iOS
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor
Alimentazione	24 Vac ± 10%
Assorbimento medio	0.8A (12,5% dots accesi)
Vita testina	100Km /100M impulsi
Dimensioni	252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) mm
Peso	4 Kg

MODELLI



911BD050100313

STAMPANTE TK202III USB RS232

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 26 aprile 2024