



TK302III

Stampante per carte d'imbarco ed etichette bagagli con potente autocutter

TK302III è la più avanzata stampante di biglietti BPP e BTP reperibile sul mercato, progettata per applicazioni che prevedono alti carichi di lavoro e che richiedono affidabilità ed elevate prestazioni. La stampante può essere fornita con uno scanner di codici a barre opzionale per la convalida di biglietti con codici a barre prestampati. TK302III è completata da un display a due righe con 20 caratteri. E' dotata di firmware AEA nativo per una perfetta integrazione in piattaforme CUTE e CUPPS, con un'affidabile ed elevata velocità di stampa di 203 mm/s. Autocutter e display. TK302III supporta la tecnologia RFID UHF secondo la norma IATA 1740C, standard EPC Gen2.



CARATTERISTICHE

- **Autocutter ad alte prestazioni**
- BPP e BTP all-in-one
- Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
- Elevate velocità fino a 203 mm/s.
- Interfacce: USB, RS232 ed **Ethernet**
- Rilevamento automatico della lunghezza del biglietto
- Opzione Multibin per la gestione di 3 carte d'imbarco
- Opzione **RFID**
- Nuovo portarotolo di carta piatto
- Completo auto-caricamento carta senza sprechi

FOCUS ON

- Stampa codici a barre 1D e 2D IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
 - Interfaccia seriale/USB/Ethernet
 - Sensori: sensori ottici superiori e inferiori interamente regolabili per qualsiasi larghezza di biglietto. Sensore di presenza del biglietto
 - L'alimentatore esterno è rimovibile per aumentare la flessibilità d'installazione
-

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	203 mm/sec
Set caratteri	Latino, Cirillico, Cinese
Larghezza carta	54 mm (secondo le specifiche IATA BTP - risoluzione 740) 82,5 mm (secondo le specifiche IATA ATB - risoluzione 722e)
Grammatura carta	da 80 a 255 g/m²
Emulazione	Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, IPTS 2019, IPTS 2022
Interfacce	RS232 / USB / Ethernet
Buffer dati	64 KB
Memoria flash	16 MB
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); Android™; iOS
Alimentazione	24Vdc ± 10% ; Auto Range, 90-132 Vac & 190-264 Vac
Assorbimento medio	0.8A (12,5% dots accesi)
Vita testina	100Km /100M impulsi
MCBF	più di 2.000.000 di tagli
Dimensioni	252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) mm
Peso	4 Kg

MODELLI



911BB071000713
PRINTER TK302III EJC VERT
STACKER ETH USB RS232
AVIATION



911BB070300713
PRINTER TK302III ETH USB
RS232 AVIATION



911BB090300713
PRINTER TK302III UHF RFID ETH
USB RS232 AVIATION



911BB080300713
PRINTER TK302III ATB TF888 ETH
USB RS232 AVIATION

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2024